

# Leier MDE nyílásáthidaló

Előfeszített, elemmagas **nyílásáthidaló kerámia köpennyel**.

## Leier MDE nyílásáthidaló előnyei:

- előfeszített, 24 cm magas nyílásáthidaló, kerámia köpennyel
- gyorsan és könnyen beépíthető, azonnal terhelhető, nem igényel ideiglenes alátámasztást
- külső falszerkezetbe kiegészítő hőszigeteléssel építhető be

A Leier MDE nyílásáthidaló keresztmetszeti mérete: 80×238 mm. Az előre gyártott nyílásáthidaló egy vasbeton magból és az ezt körülvevő kerámiaköpenyből áll.

Az elemmagas nyílásáthidalók gyorsan és könnyen beépíthetők, azonnal terhelhetők, nem igényelnek ideiglenes alátámasztást. A kerámiakéregnek köszönhetően a nyílásáthidaló jól vakolható, nincs szükség vakolaterősítőháló alkalmazására. Külső falszerkezetbe kiegészítő hőszigeteléssel építhető be.

*További termékinformációkért kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebb lévő viszonteladó partnerünket!*

[Viszonteladók megjelenítése!](#)

Megnevezés	Leier MDE nyílásáthidaló
Keresztmetszet szélessége	8 cm
Keresztmetszet magassága	23,8 cm
Gyártási hossz (méretlépcső 25 cm)	1,00-3,25 m
Áthidaló nyílásköz	0,75-2,75 m
Tömeg	34,7 kg/fm
Beton	C30/37

*Megválaszolatlan kérdései maradtak? Kérjen segítséget az Önhöz tartozó területi képviselőtől!*

[=> ✉](#)