

Beton zsaluzóelem

A Leier beton zsaluzóelemek monolit beton falszerkezetek bennmaradó zsaluzatát alkotó, előre gyártott elemek. Ötféle szélességi méretben kerülnek forgalomba, ennek megfelelően a kialakítható falvastagság 15, 20, 25, 30, illetve 40 cm.

Leier Beton zsaluzóelem előnyei:

- nagyszilárdságú hőszigetelés nélküli falazatok építésére ajánljuk
- hagyományos technológiával falazható
- 15, 20, 25, 30, 40 cm-es falvastagságokhoz

További termékinformációkért kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebb lévő viszonteladó partnerünket!

[Viszonteladók megjelenítése!](#)

A Leier beton zsaluzóelemek felhasználásával különböző teherbírású monolit beton, illetve vasbeton falszerkezetek építhetők. Kiválóan alkalmasak támfalak (méretezett vasalással), kerítéslábazatok, kerítésfalak, víztározók, derítők, ülepítők építésére. Felhasználhatók lakó, ipari, mezőgazdasági épületek különböző falszerkezeteinek (pl. lábazati falak, pincefal) építésére, kialakításuk elősegíti az esetleg szükséges vasalás elhelyezését.

Fűtött tereket határoló külső teherhordó fal az érvényes hőtechnikai követelményeket figyelembe véve méretezett kiegészítő hőszigeteléssel létesíthető!

Műszaki adatok:

Megnevezés	Méret (cm)	Tömeg (kg/db)	Anyagszükséglet (db/m ²)
Zsaluzóelem ZS 15	15x50x23	17,0	8,7
Zsaluzóelem ZS 20	20x50x23	18,5	8,7
Zsaluzóelem ZS 25	25x50x23	21,0	8,7
Zsaluzóelem ZS 30	30x50x23	23,0	8,7
Zsaluzóelem ZS 40	40x50x23	26,0	8,7

Megválaszolatlan kérdései maradtak? Kérjen segítséget az Önhöz tartozó területi képviselőtől!

[=> x](#)