

A legfontosabb kérdésről: Mit mihez építsünk?

A burkolatot nem kizárásos alapon választjuk, döntésünk meghozatalánál mégis figyelembe kell vennünk néhány szempontot.

A burkolatot nem kizárásos alapon választjuk, döntésünk meghozatalánál mégis figyelembe kell vennünk néhány szempontot:

MILYEN TERHELÉST KAP A BURKOLATUNK?

Gyalogos forgalomra 5 vagy 6 cm vastagságú térkő vagy akár lapburkolatot is választhatunk, míg személyautóforgalommal terhelt burkolat esetén ez utóbbi már erősített betonalapozást, illetve ágyazóhabarcsos fektetést kíván. Napi teherautó forgalom esetében már csak 8 cm vastagságú burkolatot válasszunk, de alkalmankénti ilyen terhelést a 6 cm vastagságú térkövek is elviselnek.

MILYEN SZÍNKÖRNYEZETBE VÁLASZTUNK BURKOLATOT?

A burkolat alapszínének kiválasztása a környező építmények színvilága határozza meg. Milyen homlokzati színek határolják a burkolatot?

Milyen az épület tetőszíne? A nyílászárókat és az ereszcsonnák színét se felejtjük ki!

MILYEN SZEGÉLYKÖVET HASZNÁLJUNK?

Általános lakókörnyezeti terhelés esetében elegendő a burkolatszéleket stabilizáló kerti szegélykő vagy sorszegélykő alkalmazása. De milyen színű szegélyt válasszunk a burkolatunk mellé? Ennek a lakókörnyezetünk harmóniájához nagy mértékben hozzájáruló színelemnek a kiválasztásához alábbi ajánlásunk adhat segítséget.