

Leiertherm AKU 30 HT habarctáskás téгла

Kiváló **hanggátlási** értékekkel rendelkező téгла, **habarctáskás** kialakításának köszönhetően pedig egyszerűbbé teszi a falazást. Elsősorban **hanggátló falazatok építéséhez** ajánlott. 30 cm vastagságú falazat építésére alkalmas, 61 dB súlyozott léghanggátlási értékkel rendelkezik. A garantált léghanggátlás eléréséhez 12 mm vastag vízszintes mész-cement habarcsréteg, teljesen kitöltött habarctáska, valamint kétoldali 35-35 mm vastagságú mészcement vakolat alkalmazása szükséges, mert így érhető el 30 cm-es falvastagság esetén a min. 501 kg/m² egységnyi falazatsúly.

A **Leiertherm** kerámia falazóelemek magukban hordozzák a hagyományos téглаépítés kedvező alaptulajdonságait. Az alapanyagként felhasznált agyag kitermelése és újra feldolgozása minimális mértékben terheli környezetünket.

Leiertherm AKU 30 HT téгла előnyei:

- a habarctáskás kialakításának köszönhetően egyszerűbb a falazás
- laboratóriumi léghanggátlási értéke 61 dB
- elsősorban hanggátló falazatok építéséhez terveztük
- jó légnedvesség szabályozási képesség

A téгла nem éghető anyag, ezért az abból épített házak jól ellenállnak a tűznek. A téglafalak kedvező szilárdsági tulajdonságokkal és a mechanikai igénybevételekkel szemben is jó ellenálló képességgel rendelkeznek. A falszerkezetek, jó hangszigetelő képességűek.

A nagy tömörségű téglaszerkezetek kiemelkedő hőtároló képességűek és hőfok csillapításúak. A téglának jók a légnedvesség-szabályozási képességei, ezért kellemes páratartalmú és mikroklímájú, komfortos lakóterek kialakítását teszi lehetővé. A téglafalak jól vakolhatók.

A teherhordó és homlokzati falazóelemeken kívül a rendszerhez válaszfallapok és áthidaló elemek tartoznak. A termékcsoport teljes körű alkalmazásának egyértelmű előnye, hogy a rendszer elemei azonos minőségű anyagból készülnek, így az elkészülő épületek falszerkezetei és áthidalói hasonló technológiával egységes méretrendben építhetők.

További termékinformációkért kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebb lévő viszonteladó partnerünket!

[Viszonteladók megjelenítése!](#)

Műszaki adatok:

Leiertherm AKU 30 HT TULAJDONSÁG	ÉRTÉK	DIMENZIÓ
Méreték	25x30x23,8	cm
Szükséglet	16	db/m ²
Bruttó száraz testsűrűség	1130	kg/m ³
Névleges súly	19,3	kg
Deklarált nyomószilárdság	11	N/mm ²
Egyenértékű hővezetési tényező	0,385	W/mK
Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.)	1,05	W/m ² K
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám	61	dB
Tűzállósági osztály	A1	

Megválaszolatlan kérdései maradtak? Kérjen segítséget az Önhöz tartozó területi képviselőtől!

[=> ☒](#)

Kategóriák: 2016, AKU téglá, Téglá

Létrehozva: 2021. július 9. 14:42:55

Módosítva: 2021. július 14. 09:02:39