

LeierPLAN 10 N+F

A **LeierPLAN 10 N+F** téгла anyag- és helytakarékos megoldást kínál, mely mindössze 10 cm vastag nem teherhordó válaszfalat eredményez.

A **LeierPLAN** nútféderes, csiszolt kerámia falazóelemek egy olyan téгла termékcsalád tagjai, amelyekből új falazási technológiával minden eddiginél pontosabban kivitelezett kerámia falazatok építhetők. A különleges, csiszolt gyártási technológiának köszönhetően a milliméter pontosan egyforma elemek rendkívül méretpontos falazat építését teszik lehetővé. A nagy pontosság nemcsak az elemméretekben, hanem az anyagszükséglet pontos tervezhetőségében és az elkészült fal esztétikai megjelenésében és geometriai mérettartásában is megmutatkozik.

A **LeierPLAN 10 N+F** téгла előnyei:

- 10 cm-es nem teherhordó válaszfalazat építéséhez terveztük
- csiszolt téгла termékek, ragasztásos technológiával falazható
- anyag- és helytakarékos megoldást kínál

A **LeierPLAN téglák** tervezése során az volt acél, hogy ezekből a korszerű, sűrű üreges-bordás belső kialakítású falazóelemekből minél kedvezőbb épületfizikai és szilárdsági tulajdonságú, ugyanakkor gyorsan és egyszerűen falazható falszerkezetek épülhessenek.

Méretpontosság = kisebb az építési költség

Az építési költségek csökkentésének fontos eleme a jelentősen csökkenő habarcs- és vízigény, valamint a falazat méretpontosságából következően csökkenő vakolatszükséglet. A nútféderes kialakítás miatt függőleges habarcsöltésre nincs szükség, ami további habarcs megtakarítást jelent.

A víz és anyagtakarékos kivitelezés jelentősen mérséklődő környezetterhelést, ezáltal környezettudatosabb építést eredményez.

Gyorsaság = kisebb munkaerő költség

A csiszolt téglákból ragasztóhabos vagy vékonyágyas falazóhabarcsos technológiával épített falazatok kivitelezése jelentősen gyorsabb, mint a hagyományos falazási technológia esetében. A munkavégzés tisztább, hatékonyabb, jobban szervezhető, jelentősen rövidebb **a falazási idő, gyorsabb a száradás, kisebb az élőmunka igénye, és már 24 óra után tökéletes a kötés.**

A **Leiertherm 10 N+F** téгла helytakarékos kivitelezése lehetővé teszi, hogy csupán 10 cm vastag nem teherhordó válaszfalak készüljenek a használatával.

További termékinformációkért kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebb lévő viszonteladó partnerünket!
[Viszonteladók megjelenítése!](#)

Műszaki adatok:

LeierPLAN 10 N+F

TULAJDONSÁG	ÉRTÉK	DIMENZIÓ
Méreték	10x50x24,9	cm
Szükséglet	8	db/m ²
Bruttó száraz testsűrűség	720	kg/m ³
Névleges súly	9	kg
Deklarált nyomószilárdság	10	N/mm ²
Egyenértékű hővezetési tényező	0,180	W/mK
Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.)	1,23	W/m ² K
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám	35	dB
Tűzállósági osztály	A1	

Megválaszolatlan kérdései maradtak? Kérjen segítséget az Önhöz tartozó területi képviselőtől!

[=> ☒](#)

Kategóriák: 2016, Téglá

Létrehozva: 2016. június 27. 12:29:05

Módosítva: 2022. január 26. 10:46:34