

# FIX UNIVERZÁLIS ÉPÍTÉSI RAGASZTÓHAB



Építkezést vagy szerelési munkát tervez, professzionális kivitelezéssel? Felejtse el az időigényes előkészületeket: a különböző anyagok vásárlását, a habarcsos zsákok szállítását, a különböző eszközök beszerzését, a munka utáni takarítást, spórolja meg a víz- és villamos energiát!

Itt van a dobozba zárt jövő: a Leier FIX univerzális építési ragasztó. A Leier FIX univerzális építési ragasztóval nemcsak a korábban szükséges anyag- és eszközmennyiséget válthatja ki, de jelentős időt és energiát takarít meg használatával. Egy egyszerű megoldás, amely forradalmasítja a „kőkorszaki” módszereket: a Leier FIX univerzális építési ragasztó rendkívül erős, így kis mennyiség is elegendő belőle.

Műszaki adatok							
Névleges térfogat	750 ml/flakon						
Kiszerezés	12 flakon/doboz						
Anyaga	egykomponensű, nedvességre keményedő, modifikált poliuretán ragasztóhab						
Kötés	nedvességre köt						
Sík felületre merőleges húzószilárdság	217 kPa						
Hőmérséklet-állóság	-40°C-tól +90°C-ig						
Kötési idő (23°C; RN=50% esetén)	kb. 24 óra						
Beállítási idő	8-10 perc						
Bőrösödés	10-15 perc						
Felhasználási hőmérséklet	környezet: -5°C-tól +35°C-ig flakon: +10°C-tól +35°C-ig						
Tárolási hőmérséklet	+15°C-tól +25°C-ig						
Tárolás	eredeti csomagolásban 9 hónapig						
Méretváltozás hő hatására	0,45%						
Tűzvédelmi osztály	F						
Fajlagos felhasználás	kb. 160 g/m <sup>2</sup>						
Számított anyagszükséglet [fal m <sup>2</sup> /flakon], ha a falvastagság	45 cm: 5	44 cm: 5	38 cm: 5	30 cm: 5	25 cm: 5	12 cm: 10	10 cm: 10

*A Leier FIX UNIVERZÁLIS ÉPÍTÉSI ragasztó ragaszt:*

- téglát téglához
- téglát betonhoz
- fát betonhoz
- polisztirolt betonhoz

- Leier Durisol elemeket (fabeton) egymáshoz

#### *Munka- és időtakarékos*

- télen is használható -5°C fok környezeti hőmérséklet felett
- könnyen alkalmazható
- az adagolópisztoly és adapter használatával tisztán
- és egyszerűen felhordható

#### *Pénztakarékos megoldás*

- felhordása ragasztópisztoly segítségével
- a ház körüli bármilyen ragasztási munkához
- egy ragasztóanyag az építkezésen előforduló összes
- építőanyaghoz, alacsony készletszint
- alacsony fajlagos felhasználás
- nem rontja az építőanyag hőszigetelő tulajdonságát
- gyors kötés, rövidebb kivitelezési idő

#### *Kiváló falazat*

- rendkívül szilárd falazat a ragasztó erőssége által
- nem képez hőhidat
- 24 óra után teljesen szilárd kötés
- nedves időben is alkalmazható
- bármely falvastagság megvalósítható
- kiválóan vakolható, egynemű felületet eredményez

*További termékinformációkért kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebb lévő viszonteladó partnerünket!*

[Viszonteladók megjelenítése!](#)

*Megválaszolatlan kérdései maradtak? Kérjen segítséget az Önhöz tartozó területi képviselőtől! => [☒](#)*