

Vasbeton tartályok

A korszerű, környezettudatos gondolkodásmód terjedésével egyre többen ismerik fel, hogy **természeti kincsünk a víz, értéket képvisel**, annak megóvása túlélésünk záloga. Ezért fokozatosan nő az igény olyan tartályok iránt, melyben az összegyűjtött csapadék- vagy szennyvizet ideiglenesen vagy tartósan lehet tárolni a környezet külön terhelése nélkül. Korszerű vasbeton tartályaink ennek az igénynek a kielégítésére szolgálnak 2 – 10 m³ tároló kapacitás között, de ennél nagyobb igény esetén **egyedi megoldást** is tudunk kínálni.

Felhasználási terület:

Szennyvíz-, csapadékvíz-, tüzivíz tartályként.

Telepítésére vonatkozó előírások megegyeznek az olajleválasztó berendezések elhelyezésére vonatkozó előírásokkal.

Megválaszolatlan kérdései maradtak? Termékmenedzseriünk segít a további kérdések megválaszolásában!

[Termékmenedzserek megjelenítése!](#)

Típus	Hasznos térfogat (m ³)	Belső átmérő (cm)	Magasság (cm)	Csőcsat-lakozás (mm)	Tömeg (kg)
LBT 2 vasbeton tartály	2	160	185	100	4 430
LBT 3 vasbeton tartály	3	160	235	100	5 100
LBT 4 vasbeton tartály	4	200	225	100	6 010
LBT 5 vasbeton tartály	5	200	255	100	6 820
LBT 6 vasbeton tartály	6	200	280	100	7 550
LBT 7 vasbeton tartály	7	200	310	100	8 130
LBT 10 vasbeton tartály	10	240	275	100	14 200