

# Aknaszűkítő-elemek

Tisztítóaknák felső beton eleme amely biztosítja a tisztítóaknák névleges belső méretéről a zárófedlap méretére történő szűkítést. A szűkítők felső nyílásának mérete: 62,5 cm. Az NA 80 és NA 100 cm-s tisztítóakna szűkítőelemeket excentrikus geometriával készítjük, ezzel biztosítjuk, hogy a megépülő tisztítóaknának kialakuljon egy függőleges belső fala, ami mellett az aknába való lejutás megoldható. Gyártunk speciális méretű szűkítőket, amelyek egyrészt nagy átmérőről (NA 160, 200 cm) szűkülnek a bűvónyílás 62,5 cm-s méretére, másrészt NA 100 cm-s rendszerekhez alacsony szűkítőket, amelyekkel kis mélységű aknák is építhetők előregyártott elemekből.

*Megválaszolatlan kérdései maradtak? Termékmenedzserünk segít a további kérdések megválaszolásában!*

[Termékmenedzserek megjelenítése!](#)

## További adatok a termékekről:

típus	belső átmérő (mm) alsó	belső átmérő (mm) felső	fal vtg. (mm)	magasság (mm)	kg/db*
ASZ 80/60/30 L	800	600	100	300	245
ASZ 100/80/30 L	1000	800	90	300	200
ASZ 200/80/75 L	2000	800	100	750	1550
ASZ 160/60/60 L	1600	600	100	600	1160
ASZ EU 100/62,5/35 L	1000	625	90	350	490
ASZ EU 100/62,5/60 L	1000	625	90	600	625
ASZ EU 100/62,5/60 L	1000	625	90	600	625
100/62,5/60 L+H ASZ EU	1000	625	120	400	520
100/62,5/40 L/G ASZ EU	1000	625	120	600	700
100/62,5/60 L/G ASZ EU	1000	625	120	600	700
100/62,5/60 L/G+H ASZ 100/62, 5/60 L	1000	625	90	600	470
ASZ 100/62, 5/60 L+H	1000	625	90	600	470
ASZ 100/62, 5/70 L/G	1000	625	120	700	650
ASZ 100/62, 5/70 L/G+H	1000	625	120	700	650