

Egyenes karú lépcső

Termék választékunk a mindenkori építési igényekhez igazodik. Hagyományos építőelemeink, illetve a földem- és falrendszerünk kiegészítéseként előregyártott lépcső elemeinkkel is az építkezők rendelkezésére állunk. A rendszer lényeges előnye, hogy elhelyezése után a szerkezet azonnal használatba vehető. Alkalmazása gazdaságos, mivel a helyben öntött lépcsőkkel ellentétben egyáltalán nincs szükség zsaluzásra, és a lépcső az előre gyártott termékek minden előnyét magában hordozza.

Leier egyenes karú lépcső legfőbb előnyei:

- azonnal használható, esztétikus
- méretpontos
- könnyen burkolható

A lépcsőkar alsó felülete **nem igényel vakolást**, a járófelület és a homloklap pedig közvetlenül burkolható. Az előregyártott lépcső nagy előnye, hogy **beépítés után azonnal elláthatja a végső feladatát**, azaz a szintek közötti közlekedést. A lépcsőkar, beépítése során, nem igényel kiegészítő alátámasztást.

A klasszikus, egyenes geometriájú lépcsőket széles választékban gyártjuk, a belépőszélesség: 25,5-29,5 cm, a fellépőmagasság pedig 16-18,5 cm intervallumba eső méretekkel. A lépcsőkar szélessége maximum 250 cm lehet.

Speciális szerkezeti esetekben (Pl: a lépcsőkarok mellett nincs teherhordó szerkezet, vagy három, illetve négykarú lépcsőházi elrendezés esetén) szükséges lehet a lépcsőkar pihenővel együtt történő legyártása. Ez esetben a pihenőlemez geometriája max: 150x150 cm lehet.

Előregyártott vasbeton lépcsőkonstrukció megtervezésekor **ügyeljünk arra, hogy a lépcsőkar legfeljebb alsó-, vagy felsőpihenős kialakítású lehet**, (mindkét végén, vagy középen nem lehetséges az előregyárthatósága.)

Megválaszolatlan kérdései maradtak? Termékmenedzserünk segít a további kérdések megválaszolásában!

[Termékmenedzserek megjelenítése!](#)

Műszaki adatok:

Belépés	Fellépés	Lemez- vastagság	Kar- szélesség	Lépcsőfokok száma	Emelési súly	Beton- minőség	Vasalás
25,5-29,5 cm	16-18,5 cm	8-20 cm	80-250 cm	2-18	0,5-4 t	C30/37 XC2	gyártó adatai alapján

Végkialakítás egyedi megoldással.

Árak: Egyedi kalkuláció szerint.

Termék árát befolyásoló tényezők:

- Fellépők száma (2-18 fellépés)
- Karszélesség (maximum 250 cm)
- Pihenős kialakítás (max. 150x150 cm)
- Speciális végkialakítás (pl: láb- ill. fejhosszabbítás)

Megválaszolatlan kérdései maradtak? Termékmenedzserünk segít a további kérdések megválaszolásában!

[Termékmenedzserek megjelenítése!](#)

Kategóriák: Előregyártott lépcső

Létrehozva: 2014. október 21. 10:38:59

Módosítva: 2021. július 23. 09:53:57