


Durisol hőszigetelt koszorúelem DM 15/9 Dr

Műszaki adatok							
Termék rendeltetése			koszorúk előtétfalainak építése				
Gyártóhely			Szlovákia: Pozsony; Ausztria: Achau, Mautern				
Műszaki előírás: EN 15498					hosszúság	szélesség	magasság
Mére- tek	Névleges méret		mm	500	150	250	
	Hőszigetelő vastagsága		mm	90			
Tömeg, testsű- rűség	Tömeg		kg/db	6,7			
	Bruttó száraz testsűrűség		kg/m ³	≤ 600			
Beépí- tési adatok	Anyagszükséglet		db/m	2			
	Egységgrakat-mennyiség		db/rakat	56			
Hő-tech- nika	Hővezetési ellenállás	R	m ² K/W	2,87			
	Hőátbocsátási tényező (vakolatlan/vakolt)	U	W/m ² K	0,33 / 0,31			
Egyéb adatok	Hővezetési ellenállás	R	m ² K/W	2,87			
	Tűzvédelmi osztály		osztály	A2-s1, d0			
	Tűzállósági határérték (vakolt falra)		-	REI 180			
	Fagyállóság		-	nem védett helyen nem alkalmazható			
	Nedvesség okozta alakváltozás		mm/m	NPD			



Kapcsolódó termékek

Durisol falazóelemek

Termékmeghatározás

A koszorút kívülről lehatároló előtétfalak építésre alkalmas, hőszigetelt falazóelem.