



1139


16

1139-CPR-0203/05

# LeierPLAN 44 Pro

I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem

EN 771-1:2011+A1:2015



Teljesítménynyilatkozat: LE DE771-1-21-02

Méreték, tűrések	hosszúság: 250 ± 4 mm szélesség: 440 ± 5 mm magasság: 249 ± 0,5 mm
Mérettűrések	Mérettűrés kategória: Tm Mérettartomány kategória: R2+
Felfekvő felületek síktól való eltérése	max. 0,5 mm
Felfekvő felületek párhuzamossága	max. 0,5 mm
Deklarált nyomószilárdság (⊥ a felfekvő felületre)	11 N/mm <sup>2</sup>
Tapadószilárdság	0,15 N/mm <sup>2</sup> (EN 998-2:2003 „C” melléklet alapján)
Aktív oldható sótartalom	S0
Tűzvédelmi osztály	A1 Euroosztály
Vízfelvétel	nem védett helyen nem használható fel
Páradiffúziós tényező	5/10
Bruttó száraz testsűrűség	640 kg/m <sup>3</sup> (Dm ± 8 %)
Egyenértékű hővezetési tényező (mért) [λ <sub>terv, fal</sub> ]	0,0954 W/mK
Hőátbocsátási tényező (mért) [U]	0,21 W/m <sup>2</sup> K
Tartósság fagyhatással szemben	műszaki jellemző nincs meghatározva (NPD)

Devecser, 2018.10.01.