



1139

14

1139-CPR-0203/05

LeierPLAN 44 iSO+

I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem

EN 771-1:2011+A1:2015



Teljesítménynyilatkozat: LE DE771-1-18-03

Méreték, tűrések	hosszúság: 250 ± 4 mm szélesség: 440 ± 5 mm magasság: $249 \pm 0,5$ mm
Mérettűrések	Mérettűrési kategória: Tm Mérettartomány kategória: R2+
Felfekvő felületek síktól való eltérése	max. 1 mm
Felfekvő felületek párhuzamossága	max. 1 mm
Deklarált nyomószilárdság (\perp a felfekvő felületre)	11 N/mm ²
Tapadószilárdság	0,15 N/mm ² (EN 998-2:2003 „C” melléklet alapján)
Aktív oldható sótartalom	S0
Tűzvédelmi osztály	B Euroosztály
Vízfelvétel	nem védett helyen nem használható fel
Páradiffúziós tényező	5/10
Bruttó száraz testsűrűség	605 kg/m ³ (Dm \pm 8 %)
Egyenértékű hővezetési tényező [$\lambda_{\text{terv.,fal}}$]	0,07 W/mK
Hőátbocsátási tényező [U]	0,15 W/m ² K
Tartósság fagyhatással szemben	műszaki jellemző nincs meghatározva (NPD)