



- 1 Be illetve átfolyó csőcsonk és tereplémez
- 2 Kifolyó csőcsonk
- 3 Elválasztótal
- 4 Leválasztó egység integrál biztonsági úszószeleppel
- 5 Nyitható lebuvónyílás (alap esetben B125 kN terhelésre)
- 6 Beépített emelőüdübelek mozgatókúhoz
- 7 Mírtavéteji hely
- 8 Méretezett ágyazat

LOL SUPER 50 / 250 P típusú olajválasztó vb. műtárgy záportúlfolyóval

Teljesítmény: **50/250 liter/sec** Műszaki specifikáció: **MSZ EN 858-1 : 2002/A1 : 2005** [CM]

Tisztítási határérték: **5 mg/liter szerves oldószér extrakt (SZOE)** **1-es sz. melléklet**

Felhasználási terület: **Aruházak parkolói, benzinkutak, buszpu-ok** Iszapler. térfogata = Q_n négyes x 200

Rész tömeg: **Vasbeton aknafedlap: 1400+2530 kg/db; Aknafeketelem: 7030+9590kg/db** Összes tömeg: **20810kg**

Készült: **Leier Hungária Kft. jánosomorjai telephelyén (9241 Jánosomorja, Óvár út)** Készítette: **Béfi Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkakörkészítés)**

Leier



www.leier.hu