



- 1 Be illetve átfolyó csőcsonk és tereplélemez
- 2 Kifolyó csőcsonk
- 3 Elválasztótal
- 4 Leválasztó egység integrál biztonsági üszőszeleppel
- 5 Nyitható lebuvónyílás (alap esetben B125 kN terhelésre)
- 6 Beépített emelőüdübelek mozgatókúhoz
- 7 Míntavéteji hely
- 8 Méretezett ágyazat

LOL SUPER 60 / 300 P típusú olajjelválasztó vb. műtárgy záportúlfolyóval			
Teljesítmény: 60/300 liter/sec	Műszaki specifikáció: MSZ EN 858-1 : 2002/A1 : 2005	[CM]	Bypass: X5
Tisztítási határérték: 5 mg/liter szerves oldószér extrakt (SZOE)			1-es sz. melléklet
Felhasználási terület: Aruházak parkolói, benzinkutak, buszpu.-ok			Izszapler. térfogata = Q _n névelges X 200
Rész tömeg: Vasbeton aknafedlap: 1400+2530 kg/db. Aknafékekem: 7420+10420kg/db			Összes tömeg: 21770 kg
Készült: Leier Hungária Kft. jánosomorjai telephelyén (9241 Jánosomorja, Ovárt út)			Készítette: Béti Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkakörkészítés)

leier



www.leier.hu