



- 1 Be illetve átfolyó csőcsonk és tereplémez
- 2 Kifolyó csőcsonk
- 3 Elválasztófal
- 4 Leválasztó egység integrál biztonsági úszószeleppel
- 5 Nyitható lebuvónyílás (alapesetben B125 kN terhelésre)
- 6 Bepírtett emelőüdübelek mozgatókúhoz
- 7 Mírtavételei hely
- 8 Mérelezett ágyazat

**LOL SUPER 150 / 300 P típusú olajleválasztó vb. műtárgy záportűfolyóval**

Teljesítmény: **150/300 liter/sec** Műszaki specifikáció: **MSZ EN 858-1 : 2002/A1 : 2005** [ CM ] Bypass: **X2**

Tisztítási határérték: **5 mg/liter szerves oldószér extrakt (SZOE)** **1-es sz. melléklet**

Felhasználási terület: **Aruházak parkolói, benzinkutak, buszpu.-ok** Iszapler. térfogata = Q névleges X 200

Rész tömeg: **Vasbeton aknafedlap: 2530 kg/db; Aknafenekelém: 11380kg/db** Összes tömeg: **56840 kg**

Készült: **Leier Hungária Kft. jánosomorjai telephelyén (9241 Jánosomorja, Óvár út )** Készítette: **Béfi Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkakörkészítés)**

**leier**



www.leier.hu