



- A Befolyó csőcsonk
- B Kifolyó csőcsonk
- C Választal
- D Leválasztóegység integrált biztonsági úszószeleppel
- E Nyitható lebüvönnyílás (B125 kN terhelésre)
- F Beépített emelődübelek a mozgatáshoz
- G Méretezett ágyazat

### LOL SUPER 200 P típusú olajleválasztó vasbeton műtárgy

Teljesítmény: <b>200 liter/sec</b>	Műszaki specifikáció: <b>MSZ EN 858-1 : 2002/A1 : 2005</b>	[ CM ]	Sorozátn:
Tisztítási határérték: <b>5 mg/liter szerves oldószer extrakt (SZOE)</b>			<b>91.</b>
Felhasználási terület: <b>Áruházak parkolói, benzinkutak, buszpu-k</b>			
Rész tömeg: <b>Vb. aknafedlap: 2560kg. Aknafenekelen: 11380kg (12450kg)</b>			
		Összes tömeg: <b>70770 kg</b>	

# Leier



www.leier.hu

Készült: Leier Hungária Kft. jánosomorjai telephelyén ( 9241 Jánosomorja, Óvár ú ) Készítette: Bóti Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkaelőkészítés)