



1301



LEIER HUNGÁRIA KFT.

GYŐRI FIÓKTELEPE
9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel/Fax: +36-96/510-860
gyoriuzem@leier.hu

13

EN 14388

Leier Durisol zajárnyékoló falelemek

Típus: Dsi 25/13N; Dsi 25/13W; Dsi 30/13N; Dsi 30/13W

Hangelnyelés (DL_o)		Dsi 25/13N, Dsi 30/13N: A4 Dsi 25/13W, Dsi 30/13W: A4 (A Dsi 25/13 elemeknél a hátoldal: A2)
Léghanggátlás (DL_R)		B3
Terhekkal szembeni ellenállás		Statikai számítás, illetve szabvány szerint Merőleges (90°) teherre (dinamikus teher, hóeltakarítás): 15 kN/2x2 m
Kötörmelék hullás veszélye		2-es osztály
Fényvisszaverés		NPD
Veszélyes anyagok kibocsátása		nem tartalmaz
Bozóttűzzel szembeni ellenállás		3. osztály
Elvárt tartósság (jellemző kitétségi osztály esetén)	Akusztikai jellemzők	DL_{RI} hangvisszaverési mutató változása (5, 10, 15 és 20 év után): 0, 0, 0, 0 dB DL_{SI} léghanggátlási mutató változása (5, 10, 15 és 20 év után): 0, 0, 0, 0 dB
	Nem akusztikai jellemzők	30 év
Tűzállóság		A2-s1, d0

Teljesítménynyilatkozat száma: LE GY 14388-04